

改正後	改正前
<p>目次</p> <p>第一編・第二編 (略)</p> <p>第三編 衛生基準</p> <p>第一章～第六章 (略)</p> <p>第七章 清潔(第六百十九条―第六百二十八条の二)</p> <p>第八章・第九章 (略)</p> <p>第四編 (略)</p> <p>附則</p> <p>(刃部の掃除等の場合の運転停止等)</p> <p>第八十条 事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。</p> <p>2～4 (略)</p> <p>(乾燥設備の構造等)</p> <p>第二百九十四条 事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。</p> <p>一～六 (略)</p> <p>七 乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものとする。</p> <p>八～十一 (略)</p> <p>(乾燥設備の使用)</p> <p>第二百九十六条 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは</p>	<p>目次</p> <p>第一編・第二編 (略)</p> <p>第三編 衛生基準</p> <p>第一章～第六章 (略)</p> <p>第七章 清潔(第六百十九条―第六百二十八条)</p> <p>第八章・第九章 (略)</p> <p>第四編 (略)</p> <p>附則</p> <p>(刃部のそうじ等の場合の運転停止等)</p> <p>第八十条 事業者は、機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行なうときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。</p> <p>2～4 (略)</p> <p>(乾燥設備の構造等)</p> <p>第二百九十四条 事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。</p> <p>一～六 (略)</p> <p>七 乾燥設備の内部は、そうじしやすい構造のものとする。</p> <p>八～十一 (略)</p> <p>(乾燥設備の使用)</p> <p>第二百九十六条 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行なうとき</p>

- 、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならぬ。
- 一 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。
- 二 六 (略)

(便所)

第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならぬ。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることのできないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

- 一 (略)
- 二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する男性労働者の数	便房の数
六十人以上	一
六十人超	一に、同時に就業する男性労働者の数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数

- 三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する男性労働者の数	箇所数
三十人以上	一
三十人超	一に、同時に就業する男性労働者の数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごと

は、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならぬ。

- 一 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部をそうじし、又は換気すること。
- 二 六 (略)

(便所)

第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならぬ。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることのできないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

- 一 (略)
- 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以上ごとに一個以上とすること。

- 三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以上ごとに一個以上とすること。

に一を加えた数

四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する女性労働者の数	便房の数
二十人以上	一
二十人超	一に、同時に就業する女性労働者の数が二十人を超える二十人又はその端数を増すことに一を加えた数

五・六 (略)

五・六 (略)

(独立個室型の便所の特例)

第六百二十八条の二 前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以上である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることとする。

2 前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

一 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する男性労働者の数	便房の数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下	一

四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以上ごとに一個以上とすること。

(新設)

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数

一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が六十人を超える六十人又はその端数を増すことに一を加えた数

三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する男性労働者の数	箇所数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下	一
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数	一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が三十人を超える三十人又はその端数を増すことに一を加えた数

四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する女性労働者の数	便房の数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下	一
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数	一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する女性労働者の数から減じて得た数が二十人

を超える二十人又はその端数を増すことに一を加えた数

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

第六百三十四条 削除

(貸与建築物の便所)

第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。

(救急用具の内容)

第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。

- 一 ほう帯材料、ピンセット及び消毒薬
- 二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
- 三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

(貸与建築物の便所)

第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。