



運転、点検等作業における空気中のダイオキシン類濃度の測定結果による保護具の選定


運転、点検等作業が行われる作業場における空気中のダイオキシン類濃度の測定（6月以内ごと）



	第1評価値 < 2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup>	第2評価値 ≤ 2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup> ≤ 第1評価値	第2評価値 > 2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup>	測定値 < 2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup>	第1管理区域
B測定値 < 2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup>	第1管理区域	第2管理区域	第3管理区域	2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup> ≤ 測定値 ≤ 3.75pg-TEQ/m <sup>3</sup>	第2管理区域
2.5pg-TEQ/m <sup>3</sup> ≤ B 測定値 ≤ 3.75pg-TEQ/m <sup>3</sup>	第2管理区域	第2管理区域	第3管理区域	3.75pg-TEQ/m <sup>3</sup> < 測定値	第3管理区域
3.75pg-TEQ/m <sup>3</sup> < B 測定値	第3管理区域	第3管理区域	第3管理区域		



第2管理区域及び第3管理区域については、焼却灰等の粉じん、ガス状ダイオキシン類の防止対策（第3の2の（2）のエ）



作業の種類		保護具の区分
炉等内における灰出し、清掃、保守点検等の作業		レベル2（ただし第3管理区域であればレベル3）
炉等外における焼却灰の運搬、飛灰の固化、清掃、運転、保守点検、作業の支援、監視等の業務	1 pg-TEQ/m <sup>3</sup> < ガス体の測定値	レベル2（ただし第3管理区域であればレベル3）
	ガス体の測定値 < 1 pg-TEQ/m <sup>3</sup>	レベル1